

TUBO COMPOSITO FLEXCHEM-PPZ

Code: TFCPPZ



Il tubo composito FLEXCHEM-PPZ, è costruito da multistrati di film e tessuti in Polipropilene e Poliestere, avvolti tra una spirale interna in acciaio rivestita in Polipropilene ed una spirale esterna in acciaio zincato. La copertura è costituita da tessuti in poliestere impregnati con speciali termoplastici resistenti all'abrasione, agli agenti atmosferici, la luce, i raggi UV e l'ozono.

Lo strato interno in Polipropilene lo rende estremamente flessibile e leggero, e adatto all'aspirazione e mandata di prodotti chimici.

Viene impiegato principalmente per travasi da camion cisterna, silos, serbatoi e macchine di processo dove la flessibilità e la leggerezza sono requisiti indispensabili.

Caratteristiche

Spirale interna: Acciaio rivestito in Polipropilene

Spirale esterna: Acciaio Zincato

Rivestimento interno: Polipropilene

Copertura: Polipropilene

Temperatura: -20°C + 100°C

Fattore di sicurezza: rapporto fra pressione di esercizio e pressione di scoppio 5:1

Dimensione: da DN 1" (25 mm) a DN 4" (100 mm)

Certificazione: Atex

DATI TECNICI / Technical Data				
DIAMETRO NOMINALE	PRESSIONE D'ESERCIZIO <i>Working Pressure</i>		RAGGIO MIN. CURVATURA <i>Min. bending radius</i>	ROTOLE <i>Max coil lengths</i>
	inch	bar	(PSI)	mm
1"	14	210	68	35
1.1/4"	14	210	74	35
1.1/2"	14	210	105	35
2"	14	210	190	35
2.1/2"	14	210	225	35
3"	14	210	290	35
4"	14	210	320	35